



Tilt 250 EC je fungicid za suzbijanje bolesti u žitaricama.

Sastav:	Propikonazol (250 g/l).
Formulacija:	Koncentrat za emulziju (EC).
Opis pripravka:	TILT 250 EC je kurativni fungicid za suzbijanje bolesti na pšenici, ječmu i raži.
Način djelovanja:	Djelatna tvar propikonazol vrlo brzo ulazi u biljno tkivo gdje se distribuira u sve biljne dijelove. Jedna od karakteristika propikonazola je i hlapivost što je važno u usjevima gustog sklopa jer plinovita faza prodire duboko u usjev gdje vrlo učinkovito suzbija bolest. Najkasnije jedan sat nakon primjene kiša ga ne može isprati.
Primjena:	TILT 250 EC je fungicid sistemskog djelovanja i primjenjuje se u ratarstvu na: • pšenici za suzbijanje: pepelnice (<i>Erysiphe graminis</i>), smeđe pjegavosti pljevica (<i>Septoria nodorum</i>), žuto-smeđe pjegavosti lista pšenice (<i>Drechslera tritici-repentis</i>), žute rđe (<i>Puccinia striiformis</i>) i smeđe rđe (<i>Puccinia recondita</i>); • ječmu za suzbijanje: pepelnice (<i>Erysiphe graminis</i>), smeđe rđe ječma (<i>Puccinia hordei</i>), sive pjegavosti lista (<i>Rhynchosporium secalis</i>), mrežaste pjegavosti ječma (<i>Pyrenophora teres</i>); • raži za suzbijanje: pepelnice (<i>Erysiphe graminis</i>) i smeđe rđe (<i>Puccinia recondita</i>). U svim navedenim kulturama sredstvo se primjenjuje u proljeće na početku zaraze, odnosno kod pojave prvih simptoma, do početka cvatnje (BBCH 61). Primjenjuje se u dozi od 500 ml/ha (50 ml/1000 m²). Sredstvo se primjenjuje uz utrošak vode 200-300 l/ha. Dopuštene su maksimalno dvije primjene u istoj vegetaciji na istoj površini.
Miješanje:	O mogućnostima miješanja sredstva TILT 250 EC s drugim sredstvima za zaštitu bilja, raspitajte se kod vlasnika rješenja o

	registraciji ili zastupnika.
Upozorenja:	Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.
Karenca:	Za pšenicu, ječam i raž iznosi 35 dana.
Podaci o registraciji:	Rješenje MPRRR RH: UP/I-320-20/09-01/1.
Prilog:	Uputa za primjenu, sigurnosni list.
Važno:	Prije uporabe obavezno pročitajte upute za primjenu.
Pakiranje:	100 ml, 1 l.

Sigurnosno - tehnički list

STL_Tilt 250 EC_NG2

- [PDE](#) (515 KB)